



立体视图

| 15 | 十字槽盘头螺钉 | 4 | 不锈钢 | |
|----|---------|----|------------|-----|
| 14 | 电阻 | 2 | | |
| 13 | 灯珠 | 1 | LED | |
| 12 | 接线柱B | 2 | H59 | 镀镍 |
| 11 | 接线柱A | 2 | H59 | 镀镍 |
| 10 | 底座 | 1 | 聚碳 (PC) | 淡蓝色 |
| 9 | 银触点 | 2 | 银铜合金 | |
| 8 | 银触点 | 2 | 银铜合金 | |
| 7 | 动触片 | 1 | H62 | 酸洗 |
| 6 | 防水垫圈 | 1 | 丁腈橡胶 (NBR) | |
| 5 | 复位弹簧 | 1 | 不锈钢 (316) | |
| 4 | 绝缘垫片 | 1 | 塑性绝缘片 | |
| 3 | 金属外壳 | 1 | 不锈钢304/316 | |
| 2 | 按帽座 | 1 | 聚碳 (PC) | |
| 1 | 金属按帽 | 1 | 不锈钢304/316 | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|--|--|-------------|----|-------|
| | | | | | | 乐清市戴尔电子有限公司 | | |
| 标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日 | | | | | | 总装/明细图 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 审核 | | | | | | | | 1.5:1 |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 | 张 | 第 |
| | | | | | | GQ19FS-10E | | |