



安装面板

PANEL CUT-OUT



电路图 Circuit



主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电流、电压 Rated Voltage	6A 125VAC
额定电流 Rated current	3A 250VAC
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50mΩ Max
介电强度(峰值) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

弹簧 Spring 1 Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm

接触片 Contact 1 Brass Plated silver

脚 terminal 2 Brass Plated silver

底部 Bottom 1 Ph66

身体 housing 1 ABS

头部 Button 1 ABS

名称 NAME 数量 QTY 材料 MATERIAL 表面处理 FINISHING

版本 标示 更改 备注

产品型号: R13-507

产品系列 Push Button Switch

图底比例: 1:6:1

更改符号标示: 公称依照以下要求:

X=±0.05 Y=±0.30 Z=±0.15

乐清市戴尔电子有限公司



YUEQING DAIRR ELECTRON CO., LTD.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

